

Instruções de Montagem



1. Montagem das Rodas Laterais

Encaixe o Fixador e a Haste Lateral conforme sequência da **Figura 01-A**. Posicione o conjunto no quadro (**Figura 01-B**), coloque os Parafusos Flangeados e aperte-os utilizando a chave 10 mm.



2. Montagem do Guidão


Inserir o paralamas no garfo, em seguida inserir o garfo no quadro, conforme **Figura 02**.



Inserir o guidão no garfo até que os orifícios fiquem sobrepostos, depois colocar o posicionador nos mesmos. (**Figura 03**)




Colocar o parafuso na braçadeira do guidão, encaixando-o no orifício quadrado, em seguida colocar e apertar a porca utilizando a chave 10mm. (**Figura 04**)



Depois de montado o guidão, reaperte o parafuso do suporte da maçaneta do freio.



3. Montagem do Pedal

Colocar o pedal no pedivela conforme a **Figura 06** e apertar a porca utilizando a chave 13mm.



4. Ajuste do Selim

Colocar o selim da bicicleta no quadro conforme **Figura 07**, em seguida inserir o parafuso no orifício do selim conforme **Figura 08**, certifique-se que o parafuso esteja bem encaixado, então aperte a porca utilizando a chave 10mm.



Antes de apertar a porca verifique se o parafuso está bem encaixado entre as abas do selim.

5. Colocação do Suporte para Garrafinha



Dobre o suporte e encaixe os pinos nos orifícios. (**Figura 09**)



Antes de encaixar o suporte no quadro, posicione-o corretamente, de tal modo que o lado das **Abas de Apoio** fique voltado para a roda traseira. (**Figura 10**)

Em seguida encaixe o suporte nos orifícios da parte inferior do quadro. (**Figura 11**)



Com o suporte devidamente encaixado, coloque a garrafinha (**Figura 12**)



Atenção! Faça uma revisão da montagem, reaperte novamente as porcas, inclusive das rodas dianteira e traseira, para assim depois entregar à criança.

"Lembre-se: este será o primeiro veículo da criança!"